

Szerelési segédeszközök: csillagsavarhúzó, csillagkulcs (17-es), villáskulcs (17-es).

Ahol lehetőség nyílik rá, a csavaranyákat be kell sülyesztetni, ilyen esetben zárt anya nem szükséges. Az esetlegesen kiálló csavarvégeknél sima csavaranyák helyett zárt fejű anyát kell alkalmazni!

A kötőelemeket megfelelő erővel kell meghúzni! Kapupánt csavar esetén a meghúzás erőssége elegendő, ha a csavar feje 0,5 mm mélységig behatol a fába. Saru és oszlop szereléskor az oszlopok stabilan álljanak, kézi erővel ne lehessen őket megmozdítani. A kötőelemek meghúzása után a szerkezet merevségét ellenőrizni kell! Szabadon kiemelkedő hegyes vagy éles részeket a szerkezet nem tartalmazhat!

Szerelést követően, az eszköz használatbavétele előtt a szerelési segédeszközöket eltávolítani szükséges.

Csak szakszerű telepítés és szerelés után lehet a terméket használatba venni!

FŐBB SZERKEZETI RÉSZEK

1. Oszlop (2 db)
2. Oszlop (2 db)
3. Oszlop (2 db)
4. Függeszkező (1 db)
5. Láncos egyensúlyozó (1 db)
6. Korlát (2 db)
7. Acél rögzítősaru (6 db)

* Az acél rögzítősaru-készlet kiegészítő tartozék, nem a termék része, külön rendelhető.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE: GÖRGŐS, LÁNCOS EGYENSÚLYOZÓ FÜGGESZKEDŐVEL CIKKSZÁM: SE-004

Gyártó: Somogyi Kft., 5630 Békés, Jámor u. 2.
Tel.: 30/435-5210, 30/269-0072. Tel./fax: 66/417-494.

Befoglaló mérete: 4 m × 1,1 m × 1,97 m (hossz, szélesség, magasság)

Területigény: 8,3 m × 5 m

Ajánlott korcsoport: 3–14 éves korig.



MŰKÖDÉS, LEÍRÁS

Az eszköz rusztikus, felületkezelt akácfaából készült termék. Telepítése, talajban történő rögzítése betontuskóban rögzített acélsaruk segítségével történik. A függeszkezőre a láncos egyensúlyozón át könnyebb a feljutás, az egyensúlyozón kiesés ellen korlátok védik a gyerekek biztonságát. Az eszköz egyes alkotórészei megmunkáltak, a teljes szerkezet felületkezelt, amely a korlátokkal biztonságos használatot tesz lehetővé.

A szerkezet legnagyobb esésmagassága a függeszkezőnél van, ami 1,95 méter. Ezért speciális ütécscsillapító burkolat kialakítása kötelező. A védőtávolságon belül, a burkolat minőségének meg kell felelni a 1. ábrán feltüntetett előírásoknak.

A játék megfelel az érvényben lévő európai mintát követő magyar szabványoknak, szakhatósági előírásoknak, az InterCert Kft. a TÜVRheinland® Csoport tagja által bevizsgálta, minősített termék.

Az eszköz az ajánlott korcsoport foglalkoztatására vehető igénybe, a biztonsági követelmények betartása mellett.

Szabadesés magasság: 1,95 m.

ANYAGA: Vákuumszáritott (15%), felületkezelt akácfa.

ALKALMAZOTT SZABVÁNY(OK): MSZ EN 1176-1:2008, MSZ EN 1176-7, MSZ EN 1177.

GARANCIA: 1 év.

KÖVETELMÉNYEK

- Ügyeljünk arra, hogy a játékot nem használó gyermekek a védőtávolságon kívül tartózkodjanak!
- Korlát használata kötelező!
- Az esetlegesen nem biztonságos eszközökhöz való hozzáférést meg kell akadályozni! Az eszköz nem tekinthető biztonságosnak: ha nincs biztonságosan szerelve, ha az ütésznyelő felület még nincs kész, ha karbantartással nem tartható fenn a működés biztonsága.
- Szerelésnél, ellenőrzésnél a gyártó által kiadott tájékoztatóban szereplő utasításokat, szigorúan be kell tartani!

ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS

A játszótéri eszköz intenzív igénybevétele fokozott felülvizsgálatot és ápolást igényel! Általános esetben szükséges a heti egyszeri szemrevételezés felületvédelem, kötőelemek, állapotának szempontjából.

Az ellenőrzés térjen ki továbbá a tisztaság, az eszköz és a talaj közötti tér, és a talajfelület állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálatára is! E vizsgálatok elvégzése naponként szükséges. A szabad és esési területet rendben kell tartani, az üvegdarabokat és más hordalékokat, szennyeződések, szemetet el kell távolítani! A kötőelemeket kulccsal, heti rendszerességgel ellenőrizni kell! Az esetlegesen meglazult kötőelemeket meg kell húzni. E művelet következtében a fa engedhet a szorításnak, és egyre jobban behúzza a csavarfejet, miközben a csavarvég egyre nagyobb mértékben áll ki a szerkezetből. A karbantartások során az ilyen csavarvégeket le kell vágni!

A sérült felületet ki kell javítani felületvédő anyaggal!

A repedés a fánál természetes jelenség, repedések megjelenésére számítani kell!

A repedéseket hetente ellenőrizzük, a 8 mm-t meg nem halladó szélességű repedések megengedettek, ha nem

